# 面向异构无线网移动视频传输的 联合信源信道编码方式

吴冀衍 程 渤 南国顺 陈俊亮

(北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室 北京 100876)

摘 要 文中针对异构无线网环境下端到端移动视频传输问题,提出一种新的联合信源信道编码方式 DRA-JSCC.现有的联合信源信道编码(JSCC)方式的主要问题是将服务器与客户端之间的网络视为单一的传输链路.在异构无线网环境下该问题更为复杂,因为通信终端之间存在多个可用的无线接入网络,如果在并发传输过程中选择不可靠的传输链路会严重降低视频质量.为了解决上述问题,文中提出一种基于动态速率分配(Dynamic Rate Assignment)的联合信源信道编码方式(DRA-JSCC),该方法包含3个主要步骤:(1)根据视频应用可容忍的传输丢失率调整前向纠错编码的冗余度;(2)基于端到端传输的延迟上限调整视频编码速率;(3)进行动态视频流多路径分配使端到端的视频失真最小化.文中构建了JSCC方法在多个无线链路并发传输场景的端到端视频失真优化问题,并且对视频信源以及信道失真进行了综合分析.在仿真平台 Exata 上使用 H.264 实时视频流进行的实验表明,DRA-JSCC 相对于现有方法能有效提高视频峰值信噪比(Peak Signal-to-Noise Ratio,PSNR)以及降低端到端延迟.

关键词 异构无线网;移动视频传输;联合信源信道编码;动态速率分配;移动互联网 中图法分类号 TP391 DOI号 10.3724/SP. J. 1016. 2015. 00439

# A Novel Joint Source-Channel Coding Scheme for Mobile Video Delivery in Heterogeneous Wireless Networks

WU Ji-Yan CHENG Bo NAN Guo-Shun CHEN Jun-Liang

(State Key Laboratory of Networking and Switching Technology, Beijing University of Posts & Telecommunications, Beijing 100876)

**Abstract** To effectively deliver mobile video streaming in heterogeneous wireless networks, we propose a novel Dynamic Rate Assignment based Joint Source Channel Coding (DRA-JSCC) scheme. The existing JSCC schemes generally consider the communication network between end devices as a single transport link. Challenges arise in the context of multiple available links because involving an unreliable wireless network in the transmission will only degrade the video quality. The proposed DRA-JSCC addresses the challenging problem with following steps: (1) FEC redundancy estimation under the loss requirement; (2) source rate adaption within the delay constraint, and (3) dynamic rate assignment for minimizing the end-to-end video distortion. We analytically formulate the JSCC for optimizing video quality over multiple wireless channels and provide comprehensive analysis for the channel distortion. The performance of DRA-JSCC is evaluated through emulations in Exata. Experimental results show that DRA-JSCC outperforms the competing models in terms of video PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) and end-to-end delay.

**Keywords** heterogeneous wireless networks; mobile video delivery; joint source channel coding; dynamic rate assignment; mobile Internet

收稿日期:2013-10-08;最终修改稿收到日期:2014-11-20.本课题得到国家自然科学基金重点项目(61132001)、国家"九七三"重点基础研 究发展规划项目基金(2011CB302500,2012CB315802)、教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-11-0592)资助. 吴冀衍,男,1986年生, 博士,主要研究方向为移动视频传输以及异构无线网络. E-mail: wujiyan@126.com. 程 渤,男,1975年生,博士,副教授,主要研究方向 为服务组合、物联网等. 南国顺,男,1984年生,博士研究生,主要研究方向为网络服务与智能. 陈俊亮,男,1933年生,博士,教授,博士生 导师,中国科学院院士,中国工程院院士,主要研究领域为服务计算、网络服务智能化理论与技术.

# 1 引 言

近年来,移动视频服务(例如体育节目直播、移动视频会议<sup>[1]</sup>、多人在线游戏等)已经成为最热门的 流媒体应用之一<sup>[2]</sup>,移动互联网的视频流量也呈现 飞速增长的趋势.根据 Cisco Visual Index<sup>[3]</sup>报告, 视频流量占 2012 年全球移动数据总量的 57%,而 在 2017 年预计达到 69%.在 2012 年至 2017 年期 间,全球移动数据总量预计增长 13倍.并且,高清视 频流量已在 2012 年底超过标清视频流量,并将在 2016 年占据 79%的视频总流量.因此,在无线网络 环境下保障高清视频流<sup>[4]</sup>的可靠传输是服务提供商 所面临的严峻问题.

尽管无线网基础设施的迅速发展已经给用户提 供了多种接入互联网的途径(例如 3G 蜂窝网络、 WLAN 以及 WiMAX),但由于单一无线网络的传 输性能限制,提供高质量的移动视频流服务仍面临 严峻挑战.目前的 WLAN(802.11 系列)由于其覆 盖范围小、带宽相对受限,在移动用户数量高速增长 的趋势下难以提供令人满意的移动视频服务<sup>[5]</sup>;同 时,WLAN 在用户移动场景下带宽波动问题十分严 重. 另一方面,蜂窝网络,例如 UMTS 以及 HSDPA 等,可以更好地支持用户移动性,但蜂窝网络的实际 可用带宽通常不足以支持要求高吞吐量、低延迟的 视频流数据传输. 尽管 4G LTE 和 WiMAX 可以提 供更高的峰值传输速率和更广的网络覆盖范围,但 是在大量用户共享带宽情况下,对于实时多媒体通 信(例如高清视频传输)的高吞吐量要求,带宽限制 问题同样十分严重[6]. 单一无线网络的性能限制使 得近年来研究重点逐渐转向异构无线网络之间的带 宽整合.整合异构无线网带宽需要移动终端具备多接 入功能,即配备多个无线接口(例如 3G,WLAN, WiMAX 等),目前已有该类多接入移动设备投入实 际应用<sup>①</sup>,而研究移动 IPV6 的 IETF MONNAMI6 工作组已经肯定了多接入设备对于用户以及网络运 营商的益处[7].因此,异构无线网的带宽整合近年来 得到了广泛的关注,并且已有研究人员提出有效的 带宽整合算法,例如文献[8-10].但是,该类算法的 主要问题是未综合考虑无线信道的带宽波动、误码、 衰减等情况,并使用对应的差错控制方法解决该类 问题.而信道状态不稳定所造成的传输数据丢失会 严重影响视频服务质量与用户体验[5,11].

针对上述无线网络环境中的视频流可靠传输问

题,联合信源信道编码(JSCC)被认为是一种有效的 解决方案<sup>[12-13]</sup>. 然而,已有的 JSCC 方法的主要问题 是将服务器与客户端之间的网络视为单一的传输链 路<sup>[14-15]</sup>,而在多路径情况下该问题更为复杂<sup>[16]</sup>,在 文献[17]中,Jurca 等人研究了多链路情况下的视频 流路径选择和速率分配问题,实验结果表明视频流 通过某些可靠的无线链路传输比通过所有可用的无 线链路传输能获得更好的视频质量.问题的相关描 述如图1中所示:在地点1,由于蜂窝网的可用带宽 相对于视频流量不足,用户所接收的视频失真十分 明显;在地点2,用户处于 WLAN 网络范围内并且 选择接入该网络以获取更多的可用带宽.然而,由于 WLAN 链路的不稳定性,所接收视频质量进一步下 降;在地点 3,用户选择切换由 WLAN 到 WiMAX 并且该网络链路状态良好,所接收的视频质量明显 优于地点1和地点2的视频质量.图1中实例表明 在端到端移动视频分发过程中引入一条不可靠的无 线接入网络进行传输只能降低用户所接收的视频 质量.



为了优化 JSCC 方法,使其能有效整合异构无 线网带宽,从而保障视频流的端到端可靠传输, 本文提出一种基于动态速率分配(Dynamic Rate Assignment)的 JSCC 方法(DRA-JSCC).本文中所

① http://www.mushroomnetworks.com

述的"动态速率分配"表示动态选择可靠的无线接入 网络并对每条链路分配合适的传输速率.DRA-JSCC 方法主要包含 3 个步骤:(1)根据可容忍的传输 丢失率对前向纠错码(Forward Error Correction, FEC)的冗余度进行调整;(2)根据实时视频应用的 延迟要求动态调整视频编码速率;(3)使用一种简 单但十分有效的动态速率分配算法使端到端的视频 失真最小化.第4节中将对 DRA-JSCC 方法的各步 骤进行详细描述.

本文的贡献在于:

(1)提出了一种面向异构无线网端到端移动视频传输的联合信源信道编码方法 DRA-JSCC,该方法将 JSCC 与动态速率分配相结合,提高多链路并发传输场景下视频的客观质量.

(2)为优化客户端所接收的视频质量,本文构 建了 JSCC 在多链路传输场景下端到端视频失真模 型.针对信道失真,文中详细分析了视频流的传输损 失以及"过期"损失情况.

(3)在 Exata 实验平台上使用 H. 264 实时视频 流进行了大量半实物仿真. 实验结果表明:① 与已 有的 VPS<sup>[5]</sup>、FMS<sup>[16]</sup>、DMUS<sup>[18]</sup>方法相比, DRA-JSCC 将视频平均视频峰值信噪比(PSNR)分别 提高了 3.5 dB、8.45 dB、11 dB;② 与 VPS、FMS、 DMUS 方法相比, DRA-JSCC 使端到端平均延迟分 别减少了 20.8 ms、11.5 ms、40.3 ms;③ 与 VPS、 FMS、DMUS 相比, DRA-JSCC 使视频流的有效损 失率分别降低了 6.05%、10.5%、15.5%.

本文第2节简要讨论与本文相关的研究工作; 第3节对系统模型和问题定义进行详细描述;第4 节中介绍所提出的 DRA-JSCC 方法的总体设计及 其各功能组件;第5节详细介绍性能分析所使用的 实验环境并对实验结果进行讨论;第6节总结全文 并介绍进一步研究工作.本文所使用的主要数学符 号及其说明如表1所示.

		~~~	<i></i>
符号	说明	符号	说明
Prob	概率值	k/n	FEC 编码率
$P, p_r$	可用无线链路集合,第r条链路	V	视频源(编码)速率
R	可用无线接入网络(链路)数量	$D_{\rm total}$	端到端视频失真
$\boldsymbol{\Phi}, \boldsymbol{\phi}_r$	无线接入网络选择向量,第r个元素	$\mu_r$	p <sub>r</sub> 的可用带宽
$\Omega, \omega_r$	传输速率分配向量,第r个元素	$\pi_B^r$	p <sub>r</sub> 的平均丢失率
$t_r$	pr的传播延迟	S	FEC 数据包长度
$\pi_B^*$	有效传输丢失率	J	图像组长度
$1/{\pmb{\xi}_B^r}$	pr的平均突发长度	F	视频帧速率
k	FEC 块中的源数据包个数	Г	GoP 最大延迟限制
n	FEC 块中的数据包总数	Δ	可容忍丢失率

表 1 本文所用主要符号及其说明

# 2 相关工作

与本文相关工作总体可分为两个方向:联合信 源信道编码和异构无线网协同视频传输.下文将分 别作介绍并讨论.

#### 2.1 联合信源信道编码

JSCC 的研究工作主要包括信源与信道编码的 最优速率计算,以及根据信道状态、视频数据包的重 要性调整纠错编码方式,已有的研究工作具体可分 为:(1)求解最优的信源编码和信道编码比特率,例 如文献「19-20];(2)在给定信道状态情况下调整视 频编码速率以达到目标值,例如文献[21];(3)改进 可靠信道编码方式,例如 LDPC<sup>[22]</sup>、Turbo<sup>[23]</sup>、Reed-Solomon<sup>[24]</sup>以及喷泉码<sup>[25]</sup>;(4)设计联合优化方法, 将所有可用的差错控制方法与错误隐藏、传输控制 相结合,提高系统的全局性能,例如文献[26].文献 [14]在给定带宽限制条件下研究最优 MPEG-2 编 码速率与 FEC 冗余度,在获取视频编码以及网络参 数后,计算得出端到端视频的最小失真值,并且求出 一组与最优速率分配相关的等式.在文献[13]中,作 者研究了面向异构设备(不同分辨率)的分层视频广 播 JSCC 的优化方案. 该方法的目的是使得需求不 同用户的平均客观视频质量最大化.

上述研究工作都将服务器与客户端之间的通信 网络考虑为单一的传输路径,而并未考虑多链路并 发传输的情况.与上述 JSCC 方法不同,Jurca 等人 在文献[16]中研究了多路径传输情况下最优 FEC 编码速率与可伸缩视频分层选择.但是,该方法的主 要缺陷是其假设所有链路都足够可靠并可以提升视 频整体质量,因此缺乏有效的网络选择机制.

#### 2.2 异构无线网协同视频传输

异构无线网的协同视频传输已成为近年来研究 热点,相关研究综述可参考文献[27-28]. SFL<sup>[8]</sup>算 法中作者考虑了可用带宽、传播延迟和视频帧长度, 使用注水算法进行视频流量分配并且使用视频帧分 段方法降低高清视频流延迟. LAB 算法<sup>[10]</sup> 根据不 同的网络状况进行数据包筛选,该方法同样对视频 数据包的端到端延迟进行计算,并只传输预计在解 码时间之内到达客户端的数据包,并且丢弃因依赖 关系而无法解码的数据包以节省带宽资源. LBA 中 的优先级策略中赋予 I 帧比 B 帧和 P 帧更高的优先 级,赋予基础层数据包比增强层数据包更高的优先

2015 年

级. LBA 调度方法中按优先级对数据包进行排序, 主动丢弃优先级较低的数据包以保证高优先级数据 包的传输. 文献[9]中提出的 PMT 方法,根据数据 包延迟的概率生成函数将突发视频流量通过多条信 道发出. 由于 PMT 方法未根据信道状态的变化而 动态调整视频流分配率,因此 PMT 方法对于用户 终端移动性问题没有有效的解决方案,并且性能下 降十分明显. Han 等人在文献[5]中提出一种基于 喷泉码的异构无线网端到端虚路径构造系统. 该系 统的目标是在带宽整合基础上使编码速率最大化. 然而,喷泉码的编码块长度过大会造成传输以及编 解码延迟,不适合在带宽受限、信道状态频繁变化的 无线网络上进行实时视频流传输. 并且,在信道发生 突发丢包或者延迟增大的情况下,增大视频编码速 率可能导致端到端失真增大.

除上述研究工作外,EMS<sup>[29]</sup>和 MPLOT<sup>[30]</sup>是典型的基于前向纠错码的多路径传输方法.EMS 方法 根据路径丢失率将数据流进行分配,并动态调整 FEC 编码冗余度,但其问题同样是缺少有效的路径 选择机制,默认全部路径进行并发传输.MPLOT<sup>[30]</sup> 是一种传输层协议,其目的是使上层应用吞吐量最 大化.由于 MPLOT 传输协议中并未考虑延迟限制 问题,因此该传输方法并不适用于实时视频传输,而 对于大数据块的传输(bulk data transfer)的吞吐量 增益十分明显.

### 3 系统模型及问题定义

本文所研究场景如图 1 中所示.选择异构无线 网下的多路径传输根据的是当前无线网络以及移动 终端的发展趋势,引言部分已经阐述了多接入移动 终端的重要性及前景,目前已经有商用的多接入特 殊移动设备投入实际使用,而在多种异构无线网络 长期共存的背景下,研究此场景的移动视频分发问 题实际并且重要.需要注意的是异构无线网络的物 理特征差异性较大,例如可用带宽、覆盖范围、链路 延迟、稳定性等,具体可参考文献[4].因此,异构无 线网环境下的多路径传输需要考虑传输链路的差异 性以及不稳定性.本文提出的 DRA-JSCC 系统模型 如图 2 所示.所考虑的网络拓扑结构为从单一发送 端到目的节点的异构无线网络,包含 R 种可选择的 无线链路.该系统包含网络路径模型、端到端视频失 真和前向纠错码.



#### 3.1 网络模型

从视频服务器到移动客户端无线接口的端到端 连接被认为是一条独立的物理路径,包括有线和无 线网络两部分.由于带宽限制以及无线接入随时间 变化的信道状况,无线接入网络更加容易成为端到 端传输的瓶颈.由于路由器缓存溢出或易错,无线网 络中信道衰减都可能引起传输的数据包丢失.为简 化讨论,本文认为在有线或无线分组交换网络中的 传输丢失都为该物理路径上的数据包丢失.每一段 物理链路 p.拥有以下物理属性:

(1)可用带宽 µ<sub>r</sub>,单位为 kbps. µ<sub>r</sub>能够反映网络路径的背景流量以及带宽波动的情况.

(2) 传播延迟 *t*<sub>r</sub>,包括有线和无线网络部分的端 到端路径传播延迟.

(3) 平均丢失率  $\pi_B^r$ ,且  $\pi_B^r \in [0,1]$ ,本文假设各 物理路径的平均数据包丢失率之间彼此独立并且与 视频流速率无关.

本文基于连续时间 Gilbert 模型<sup>[31-32]</sup> 对网络突 发丢包状态进行建模分析,该模型为两种状态的连 续时间 Markov 过程,状态 $\chi_r(t)$ 的取值为 G(Good) 或 B(Bad). 若一个数据包在 t 时刻 $\chi_r(t) = G$ ,则该 数据包能传输到达客户端. 若 $\chi_r(t) = B$ ,则该数据包 在传输过程中丢失.本文使用  $\pi_G^r \approx \pi_B^r = \xi_r$ ,为 Good 或 Bad 的概率.  $\xi_B^r \approx \xi_G^r \rightarrow g$ 别表示路径状态从 G 到 B 和从 B 到 G 的转移概率,本文使用两个参数 确定路径丢失模型:(1) 平均丢失率  $\pi_B^r;(2)$ 平均丢 失突发长度  $1/\xi_B^r$ ,两种参数计算关系式为

$$\pi_{B}^{r} = \frac{\xi_{B}^{r}}{\xi_{B}^{r} + \xi_{G}^{r}}, \ \pi_{G}^{r} = \frac{\xi_{G}^{r}}{\xi_{B}^{r} + \xi_{G}^{r}}$$
(1)

每种无线链路的可用带宽和传播延迟可由已有 的端到端可用带宽测量算法(例如 pathChirp<sup>[33]</sup>算 法)获取.与路径传输丢失率相关的参数 π'<sub>B</sub>和 ξ'<sub>B</sub>同 样可通过端到端测量方法感知<sup>[34]</sup>.本文对所有网络 的损失率使用 Gilbert 丢失模型进行抽象分析是基 于已有的研究工作<sup>[5,31-32]</sup>,该模型被证明能有效用于 分析无线网络的路径丢失状态,因为无线网络的数据 包丢失主要是因为信道衰减造成.异构无线网络环境 极为复杂多变,本文对各种损失率做相同处理为便 于问题分析,在已有的异构无线网研究<sup>[5,16]</sup>中同样 使用该模型进行问题分析与求解.深入分析各种无 线网络的物理特征可作为进一步的研究工作.

#### 3.2 视频失真模型

本文使用的端到端失真模型<sup>[35]</sup>中,端到端失真 总和(*D*<sub>total</sub>)为两部分,一部分为信源失真(*D*<sub>src</sub>),另 一部分为信道失真(*D*<sub>cbl</sub>),可表示为

$$D_{\rm total} = D_{\rm src} + D_{\rm chl} \tag{2}$$

信源失真是因为进行数据压缩时的有损编码所 引起,影响  $D_{sre}$ 主要有视频编码(源)速率和视频序 列参数(例如在相同编码率下,视频测试序列参数越 复杂,信源失真越严重),信源失真随着编码速率的 增大而降低,衰减曲线在编码率较低时陡峭,而在高 编码率时趋于平缓.信道失真与传输的有效丢失率  $\pi_B^*$ 相关. $\pi_B^*$ 是由传输丢失和视频数据包过期到达客 户端而造成的,信道失真大致与失效的视频帧数量 成正比.因此  $D_{total}$ 可表示为(单位为均方差,Mean Square Error,MSE):

$$D_{\text{total}} = \underbrace{D_0 + \frac{\alpha}{V - V_0}}_{D_{\text{cm}}} + \underbrace{\beta \cdot \pi_B^*}_{D_{\text{chl}}}$$
(3)

其中 α、V<sub>0</sub>、D<sub>0</sub>、β表示视频测试序列的常量.该类常量对于不同的视频测试序列取值不同,可通过多次的编码实验获取<sup>[36]</sup>,为了使本文所提出的动态速率分配算法能实时适应视频测试序列内容的变化,该 类常量可与视频编码速率的调整频率一致,例如每 0.25s进行一次更新,以保证计算准确性.

#### 3.3 前向纠错码

本文中使用 Reed-Solomon(RS)码作为前向纠 错方法对视频流数据进行差错保护.在 RS 编码块 中,一个由 n 个数据包组成的 FEC 数据块包含 k 个 源数据包和 n-k 个冗余数据包.一般情况下,只要 至少有 k 个数据包被成功接收,接收端可以恢复 n个源数据包.在 FEC(n,k)编码方式中,每 k 个源数 据包需要 n-k 个冗余数据包组成码字.若客户端收 到的数据包数量不小于 k,则客户端可以恢复所有 的源数据包;若客户端接收的数据包数量少于 k 个, 但收到的数据包仍可被用于视频解码,因为 RS 编 码过程保证了这些数据包的完整性.总而言之,在相 同码速率 k/n下,增大 n的值会提升 RS 编码的性 能.FEC 码率 k/n的选择应该基于视频应用的可容 忍丢失率以及信道状态信息.

在实际应用中,基于视频帧级别[37],图像组级

别<sup>[38]</sup>(Group of Pictures, GoP)和图像分组(sub-GoP level)级别<sup>[39]</sup>的前向编码常被用于视频数据保护.本文使用基于图像组级别(如图 3 所示)的纠错 编码方式以实现与编码速率调整方法的结合.



图 3 基于图像组(GoP)级别的前向纠错编码

#### 3.4 有效损失率

有效损失率  $\pi_B^*$  包含信道损失和过期到达引起的损失率:

$$\pi_B^* = \pi_{\text{tran}}^* + (1 - \pi_{\text{tran}}^*) \cdot \pi_{\text{over}}^*$$
(4)

对于实时视频应用而言,视频帧受解码时间限 制的约束.解码时间规定了视频帧的最大端到端延 迟时间以确保该帧能成功被解码.下文中将分别对 传输和过期丢失做详细分析.

3.4.1 传输损失率

假设 c 表示一个包含 n 个元素的向量,该向量 表示数据包传输时的路径状态. 若第 i 个 FEC 数据 包在传输中丢失,则 c<sub>i</sub> = B. 考虑所有可能的配置后 可得传输损失率的表达式:

$$\pi_{\text{tran}}^* = \frac{1}{k} \sum_{\text{all } c} L(c) \cdot \text{Prob}(c)$$
 (5)

其中,0<L(c)<k 是对于特定 c 的丢失源数据包数 量.对于 FEC(n,k)前向纠错编码方式可得

$$L(c) = \begin{cases} 0, & \sum_{i=1}^{k} 1_{c^{i}=B}, \\ \sum_{i=1}^{k} 1_{c^{i}=B}, & \ddagger \mathbb{E} \mathbb{E} \mathbb{E} \\ \end{cases}$$
(6)

由于连接多网络连接客户端的98条物理路径之间相互独立,因此可得出 Prob(c)表达式为

$$\operatorname{Prob}(c) = \prod_{r=1}^{\Re} \left( \phi_r \cdot \operatorname{Prob}(c^r) \right)$$
(7)

其中,Prob( $c^r$ )是失败配置  $c^r$ 对 $p_r$ 的概率; $\phi_r$ 是路径 选择向量 $\boldsymbol{\Phi} = \{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ 的一个元素, $\phi_r$ 取值为

 $\boldsymbol{\phi}_{r} = \begin{cases} 1, & \text{如果使用 } p_{r} \\ 0, & \text{其他取值} \end{cases}$ 

本文使用  $p_{i,j}^{r}(\theta)$ 表示在时刻 t,路径  $p_r$ 从状态 i转移到状态 j 的概率,  $p_{i,i}^{r}(\theta)$ 可表示为

$$p_{i,j}^{r}(\theta) = \operatorname{Prob}[\chi_{r}(\theta) = j | \chi_{r}(0) = i] \quad (8)$$
  
使用经典马尔可夫链分析方法可以得出  
$$p_{G,G}^{r}(\theta) = \pi_{G}^{r} + \pi_{B}^{r} \cdot \kappa, p_{G,G}^{r}(\theta) = \pi_{B}^{r} - \pi_{B}^{r} \cdot \kappa,$$
(9)  
$$p_{B,G}^{r}(\theta) = \pi_{G}^{r} - \pi_{G}^{r} \cdot \kappa, p_{B,B}^{r}(\theta) = \pi_{B}^{r} + \pi_{G}^{r} \cdot \kappa,$$
(2)  
在上述表达式中,  $\kappa = \exp[-(\xi_{B}^{r} + \xi_{G}^{r}) \cdot \theta].$ 假  
设向量  $N = \{n_{1}, n_{2}, \cdots, n_{\Re}\}, \sum_{r=1}^{\Re} n_{r} = n$ 的每一个元素

代表每条物理路径被分配的数据包数量. Prob(c<sup>r</sup>)的值可被表示为

$$\operatorname{Prob}(c^{r}) = \phi_{r} \cdot \pi_{c_{1}}^{r} \cdot \prod_{i=1}^{n_{r}-1} p_{c_{i}^{r},c_{i}^{r}}^{r}(\theta^{r}) \quad (10)$$

经过一系列运算,可得传输损失率表达式:

$$\pi_{\text{tran}}^{*} = \frac{1}{k} \sum_{\text{all } c} L(c) \prod_{r=1}^{\Re} \phi_{r} \cdot \pi_{c_{1}}^{r} \prod_{i=1}^{n_{r}-1} p_{c_{i}^{r},c_{i}^{r}}^{r}(\theta^{r})$$
(11)

通过上述等式可计算特定调度方案下的传输损 失率.根据文献[40]中的计算式(11)可以得出计算 式(12)中 $\pi^*_{tran}$ 的表达式,其中,Prob $\left[ \begin{bmatrix} n_r - 1 \\ j_r - 1 \end{bmatrix} \middle| q \right]$ ,  $q \in \{G, B\}$ 表示 a 个连续 FEC 数据包中的任意 b 个 丢失的概率,其详细计算过程请参考文献[40]. 3.4.2 过期损失率

假设路径 *p*<sub>r</sub>上的端到端数据包延迟由瓶颈链路(bottleneck link)的排队延迟决定,该延迟服从指数分布<sup>[41-42]</sup>:

$$\operatorname{Prob}\{d_r > \Gamma\} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{\Gamma}{d_r}\right) \quad (13)$$

其中,*Γ*表示避免播放缓存"饥渴"的最大延迟上限. *d*<sub>r</sub>可由如下等式得出:

$$d_r = t_r + \frac{\mu_r (1 - \pi_r)}{n_r \cdot S} \tag{14}$$

其中, $\mu_r(1-\pi_r)$ 表示  $p_r$ 的"无损"(loss-free)带宽,即 未将路径传输丢失率计算在内,S表示数

$$\boldsymbol{\pi}_{\text{tran}}^{*} = \frac{1}{k} \sum_{j=n-k+1}^{n} \sum_{\substack{0 \le j_{1}, \cdots, j_{N} \le j \\ j_{1}+\cdots+j_{N}=j}} \left( \prod_{r=1}^{R} \boldsymbol{\phi}_{r} \left( \boldsymbol{\pi}_{G}^{r} \cdot \operatorname{Prob}\left( \begin{bmatrix} n_{r}-1 \\ j_{r} \end{bmatrix} \middle| \boldsymbol{G} \right) + \boldsymbol{\pi}_{B}^{r} \cdot \operatorname{Prob}\left( \begin{bmatrix} n_{r}-1 \\ j_{r}-1 \end{bmatrix} \middle| \boldsymbol{B} \right) \right) \right) \cdot \left( \sum_{r=1}^{R} \boldsymbol{\phi}_{r} \cdot \sum_{i=0}^{k_{r}} i \cdot \frac{\boldsymbol{\pi}_{G}^{r} \cdot \operatorname{Prob}\left( \begin{bmatrix} k_{r}-1 \\ i \end{bmatrix} \middle| \boldsymbol{G} \right) \cdot \operatorname{Prob}\left( \begin{bmatrix} n_{r}-k_{r} \\ j_{r}-i \end{bmatrix} \middle| \boldsymbol{G} \right) + \boldsymbol{\pi}_{B}^{r} \cdot \operatorname{Prob}\left( \begin{bmatrix} i-1 \\ k_{r}-1 \end{bmatrix} \middle| \boldsymbol{B} \right) \cdot \operatorname{Prob}\left( \begin{bmatrix} n_{r}-k_{r} \\ j_{r}-i \end{bmatrix} \middle| \boldsymbol{B} \right) \right) \right) \right) \right) (12)$$

据包负荷长度.数据包过期到达客户端的概率可由 如下公式得出

$$\operatorname{Prob}\{d_r > \Gamma\} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left\{\frac{\Gamma \cdot n_r \cdot S}{t_r \cdot n_r \cdot S + \mu_r(1-\pi_r)}\right\}$$
(15)

过期丢失率可由如下等式得出

$$\pi_{\text{over}}^{*} = \frac{\sum_{r=1}^{\Re} n_{r} \cdot \phi_{r} \cdot \operatorname{Prob}\{d_{r} > \Gamma\}}{n}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sum_{r=1}^{\Re} n_{r} \cdot \phi_{r} \cdot \exp\left\{\frac{\Gamma \cdot n_{r} \cdot S}{d_{r} \cdot n_{r} \cdot S + \mu_{r}(1 - \pi_{r})}\right\}$$
(16)

### 3.5 问题定义

本节将对基于动态速率分配的 JSCC 优化问题 进行详述.在实际应用过程中,视频编码器无法实现 频率过快的编码速率调整.因此,本文以 GoP 为单 位,基于信道状况、FEC 编码速率和延迟限制调节源 速率.为使视频编码速率能够快速适应视频内容的突 然变化,该参数在已编码视频序列中的每一 GoP 中 都会被更新一次,通常情况下每 0.25 s 更新一次 (J=8 frames,F=30 frames/s).本文目标是将由损 失、延迟和带宽限制导致的总失真 D<sub>total</sub>最小化.

因此,DRA-JSCC 方法的优化目的可定义为对 于每一图像组,确定  $\boldsymbol{\Phi}$ 、 $\boldsymbol{\Omega}$ 、V、n 的值以使得下式的 值最小:

$$D_{\text{total}} = \underbrace{D_{0} + \frac{\alpha}{V - V_{0}}}_{D_{\text{src}}} + \underbrace{\beta \cdot \pi_{\text{tran}}^{*}}_{D_{\text{tran}}} + \underbrace{\beta \cdot (1 - \pi_{\text{tran}}^{*}) \cdot \pi_{\text{over}}^{*}}_{D_{\text{over}}}.$$
subject to:
$$\begin{cases} V \cdot n/k \cdot \frac{\omega_{r}}{\Re} < \mu_{r}, \ 1 \le r \le \Re \\ \sum_{i=1}^{\Re} \omega_{i} \end{cases}$$

$$V \cdot n/k \le \sum_{r=1}^{\Re} \mu_{r}$$

$$\pi_{\text{tran}}^{*} + (1 - \pi_{\text{tran}}^{*}) \cdot \pi_{\text{over}}^{*} < \Delta$$

$$\pi_{\text{over}}^{*} = \text{Equation}(12)$$

$$\pi_{\text{tran}}^{*} = \text{Equation}(16)$$

(17)

该问题为受线性条件约束的非线性优化问题.

考虑到计算复杂度和收敛性,在实际中很难求得该 问题的精确最优解,本文中将求解过程分解为:FEC 冗余度计算、编码速率调整以及动态速率分配,根据 已有的 JSCC 理论<sup>[12,14]</sup>, 信源(视频压缩)以及信道 (FEC 冗余)编码速率需要分别根据给定条件以及 目标参数进行求解以获取最优视频质量,而信源与 信道编码之间的速率权衡问题一直是研究难 点<sup>[12,14]</sup>. 对于实时视频应用,当视频数据丢失率超 过1%时,视频质量下降十分明显<sup>[29]</sup>.从理论上分 析,FEC 冗余度越大,则视频数据丢失率越低,但由 于信道可用带宽限制以及过多的冗余数据包会造成 更大的端到端延迟,进而降低视频质量.因此,FEC 冗余度计算的目的是根据信道状态估算满足可容忍 丢失率所需的冗余编码率,以此保证视频传输质量; 在计算得出 FEC 冗余度之后,对视频编码速率进行 分析,其中同样涉及视频失真的平衡关系,增大编码 速率从理论上可减少数据压缩所产生的信源失真, 但是讨大的编码速率同样会造成网络链路拥塞以及 增大视频流的端到端延迟降低视频质量,因此本文 进行信源编码控制是在所给定延迟上限范围内将速 率最大化.最后一个步骤,即动态速率分配算法,是

本文创新点所在. 在解决多路径选择时,本文使用贪 婪搜索方法,即从所有可用链路中选出一个最优子 集,该组合能使端到端视频失真最小化. 在下一节方 法设计中将根据具体视频应用及传输方法说明有效 求解步骤.

### 4 DRA-JSCC 方法设计

本节将对 DRA-JSCC 方法的详细设计及其功 能组件进行介绍.方法设计如图 4 所示,其包含服发 送端和接收端的组件.为解决优化问题(17),DRA-JSCC 在发送端(服务器端)主要操作步骤包括: (1)FEC 冗余度估算;(2)视频源(编码)速率调整; (3)动态速率分配.其中,FEC 冗余度(*n*)和视频源 速率(V)基于速率分配向量(**Φ**)得到.输入和反馈信 息(例如损失、延迟限制和信道状况)是计算步骤所 必需的.视频应用设定损失与延迟要求以达到服务 所需的 QoS 要求.编码所产生的 FEC 数据包通加 权轮(Weighted Round Robin)分配组件被分发到多 条无线链路上,数据包传输单元将 FEC 数据包分配 到不同的信道中.





在客户端,经过 FEC 解码的视频帧将被存储在 播放缓存中.帧序列重排可以调整乱序到达客户端 的视频帧顺序.由于每一个视频帧都含有一个解码 期限,过期的帧将会被丢弃并使用最近收到的帧取 而代之.本文的剩余章节将详细描述系统的核心组 件及其工作步骤.

#### 4.1 FEC 冗余度估算

为确定 FEC 编码冗余度,本文将多条无线链路

视为一条有效损失率为  $\pi_B^*$ 的虚拟传输链路(virtual transmission link),因此需要考虑  $n \wedge FEC$  数据包 (每个负荷长度为 S)在虚拟传输链路上的传输情况. 令 (n-k)/k 表示 FEC 冗余度(例如冗余 FEC 数据包在一个 FEC 块中所占比例). 需要权衡考虑的一点是,冗余数据包越多,接收端进行错误恢复的能力越强,但会导致更高的端到端延迟并给网络带来更大的负荷<sup>[30]</sup>. 所以 DRA-JSCC 冗余度调整算法

设计的核心思想是添加一定数量的冗余数据包并恰 好能满足视频应用的可容忍丢失率.因此,FEC 冗 余度的计算式可表达为

$$n = \arg\min diff\{(\Delta - \pi_B^*)\}$$
(18)

其中,

$$diff(\Delta - \pi_B^*) = \begin{cases} \Delta - \pi_B^*, & \text{m} \not = \pi_B^* < \Delta \\ \infty, & \text{Identif} \end{cases}$$
(19)

 $\pi_B^*$ 的详细表达式可由式(4)、式(12)以及式(16)求 得.因此,在且只在  $\Phi$ 确定的情况下,可以得出 FEC 冗余度.

#### 4.2 视频编码速率调整

由信息论<sup>[43]</sup>可知,提高视频编码速率可有效减 少视频的信源失真.然而,提高编码速率会增加视频 流传输流量,视频流量的增大一方面会增加网络负 载,发生中间路由节点缓存溢出、数据包丢失等情 况,另一方面在网络带宽受限的情况下,会导致更高 的视频流端到端延迟造成质量下降.从上述分析中 可以看出,信源失真和信道失真存在内在冲突.所 以,源速率适应的关键是寻找可满足应用和不超过 信道限制的上界.应用的限制包括延迟要求.在实时 视频应用中,降低延迟是提升视频质量的关键.若一 个视频帧超过其解码时间限制之后到达客户端,则 该帧会被认为丢失.本文提出了一种延迟要求下的 源速率适应算法,其中考虑了上节提到的 FEC 冗余 度.在最大可接受延迟 Γ 下可通过 *p*,的最大数据包 数可表示为

$$\omega_r = \left\lfloor \frac{\mu_r \cdot (1 - \pi_r) \cdot (\Gamma - t_r)}{S} \right\rfloor, \ 1 \le r \le \Re \ (20)$$

其中, $\lfloor x \rfloor$ 表示小于 x 的最大整数.将加权轮数据包分发器中  $p_r$ 的权值设为 $\omega_r \cdot \phi_r$ ,1 $\leq r \leq \Re$ .基于有效损失率计算 FEC 解码失败率,进而确定码速率.首先,可计算通过虚拟路径传输的数据包数量上限,计算式如下

$$\boldsymbol{\varTheta} = \sum_{r=1}^{\mathcal{R}} \boldsymbol{\phi}_r \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\omega}_r \tag{21}$$

客户端每个图像组的播放时间可通过计算 *J*/*F* 得 到,其中,*J* 表示图像组长度,即所包含视频帧数量, *F* 表示视频播放速率(单位为 frames/s).因此在该 播放时间内,一个 FEC 编码块的最大视频源速率 *V* 表达式如下

$$V = \frac{\Theta \cdot S \cdot k/n}{J/F}$$
(22)

#### 4.3 动态速率分配

本文所描述的视频数据流由源数据包和冗余数

据包组成.动态速率分配的目标是从候选的无线链路 中选出合适的无线链路以使端到端视频失真最小化:

$$D_{\text{total}}(\boldsymbol{\Phi}) = D_0 + \frac{\alpha}{V(\boldsymbol{\Phi}) - V_0} + \beta \cdot \boldsymbol{\pi}_B^*(\boldsymbol{\Phi})$$
(23)

通过 4.1 节以及 4.2 节中的推导, k 和 V 的表 达式已确定.根据文献[16]中的定理 1,最优的视频 动态速率分配方案的形式为一系列连续的"1"而后 紧随一系列连续的"0",例如: $\Phi^* = [1,1,...,1,0,$ 0,...,0].从理论上分析,使用高延迟、低带宽、易错 的无线接入网络进行传输会增大  $D_{total}$ 并且浪费接 入网络所使用的带宽,因为克服路径丢失需要增加 FEC 编码的冗余度.因此,为求出最优方案,首先对 所有可用无线链路按照"无损"(loss-free)带宽  $\mu_r$ • (1 $-\pi_r$ )进行排序,该参数在已有的研究工作中被证 明可以很好地反映链路传输质量<sup>[30]</sup>.然后,最优动 态速率分配向量可由如下的简单但有效的搜索算法 求出

初始化:
$$\Phi = [0,0,\dots,0], D_{\text{total}} = \infty$$
  
FOR  $r \leftarrow 1$  TO  $\mathcal{R}$  DO  
IF  $D_{\text{total}}^*(\Phi) < D_{\text{total}}$  THEN  
 $D_{\text{total}} \leftarrow D_{\text{total}}^*$   
ELSE BREAK  
END FOR

在实际的无线视频应用场景中,受用户终端电 池电量、移动性、网络流量费用等条件的限制,一个 移动终端只含有少量的网络接口.因此,尽管上述方 法中使用了贪婪搜索,其计算复杂度以及开销在实 际应用过程中依旧处于可接受范围内.

#### 4.4 信道状态监测

端到端网络状态测量是近年来的研究热点.在 异构无线网环境中,为高效地利用信道资源,实时获 取并分析信道的物理特征十分重要.可用带宽、路径 传播延迟以及路径丢失率对于传输高质量视频流是 非常重要的状态参数.近年来许多相关研究中都提 出了无线/有线网络可用带宽的测量算法,例如文献 [33,45-46]. 在建立端到端连接的初始状态下,当客 户端所发送的链接建立请求到达发送端后,服务器 在固定时间内按指数分布时间间隔向每条无线链路 发出一些探测数据包. 根据探测数据包到达的时间 间隔,客户端使用 pathChirp 算法(详细内容可参考 文献[33])计算出可用带宽.在稳定状态,视频数据 包按照固定的间隔传输,客户端使用一个滑动窗口 连续监控到达间隔并根据这些间隔计算可用带宽. 通过每个数据包报头的时间戳可以计算出路径的传 播延迟. 通过上述步骤可获得如下信道状态信息:

$$\boldsymbol{\mu} = \{\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_{\mathfrak{R}}\}, \ \boldsymbol{\pi} = \{\pi_B^1, \pi_B^2, \cdots, \pi_B^{\mathfrak{R}}\},\$$
$$\boldsymbol{t} = \{t_1, t_2, \cdots, t_{\mathfrak{R}}\}.$$

客户端周期性地向服务器端反馈每条物理路径的信息.这些信息被用于 FEC 冗余度估算、编码速率 调整和动态速率分配.DRA-JSCC 的步骤如算法 1 所示.

**算法1.** 基于动态速率分配的联合信源信道 编码方式(DRA-JSCC).

输入:  $\mathcal{R}, \boldsymbol{\mu}, t, \pi, \boldsymbol{\xi}, k, S, \Delta, \mathcal{R}, J, F$ 输出:  $n, V, \boldsymbol{\Phi} = \{\phi_1, \dots, \phi_{\mathfrak{R}}\}, \Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_{\mathfrak{R}}\}$ 1. FOR EACHGOP DO FEC 冗余度计算: 2.  $\pi_{tran}^* = \text{Equation}(12);$ 3.  $\pi_B^* = \pi_{tran}^* + (1 - \pi_{tran}^*) \cdot \pi_{over}^*;$ 

- 4.  $n(\boldsymbol{\Phi}) = \arg\min\left\{ diff(\Delta \pi_B^*) \right\};$
- 视频编码速率调整:
- 5. FOR  $r \leftarrow 1$  TO  $\Re$  DO

6. 
$$\omega_r = \left\lfloor \frac{\mu_r \cdot (1 - \pi_r) \cdot (\Gamma - t_r)}{S} \right\rfloor;$$

7. END FOR

8. 
$$\Theta = \sum_{r=1}^{\Re} \phi_r \cdot \omega_r;$$
  
9. 
$$V(\boldsymbol{\Phi}) = \sum_{r=1}^{\Re} \phi_r \cdot \left\lfloor \frac{\mu_r \cdot (1 - \pi_r) \cdot (\Gamma - t_r)}{S} \right\rfloor \cdot \frac{S \cdot k \cdot F}{n \cdot J};$$

动态速率分配:

10. 根据 
$$\mu_r \cdot (1 - \pi_r)$$
 取值对  $P = \{p_r\}_{r \in \mathfrak{R}} 重新排序$   
11.  $\Phi = \{0, \dots, 0\}, D_{\text{total}} = \infty;$ 

12. FOR  $r \leftarrow 1$  TO  $\Re$  DO

13. 
$$\phi_r = 1, D_{\text{total}}^* (\boldsymbol{\Phi}) = D_0 + \frac{\alpha}{V(\boldsymbol{\Phi}) - V_0} + \beta \cdot \pi_B^* ;$$
14. IF  $D_{\text{total}}^* (\boldsymbol{\Phi}) < D_{\text{total}}$  THEN  
15.  $D_{\text{total}} \leftarrow D_{\text{total}}^* (\boldsymbol{\Phi}) ;$ 
16. END IF  
17. END FOR  
18. END FOR

#### 4.5 讨 论

为讨论 DRA-JSCC 方法所求出的次优解与最 优解之间的关系,本文使用 Mathematica<sup>①</sup> 软件对 优化问题最优解进行计算,输入数据为实验过程中 所采集的信道状态以及视频测试序列常量等参数, 实验对比结果如图 5.

从图 5 中实验结果可以看出使用 DRA-JSCC 方法所得的视频质量非常接近于最优分析值. 经过 多次实验,每次求解最优解的执行时间为 0.213 s, 而一个图像组的播放时间一般为 0.25 s~0.5 s,因 此求解最优解时间开销在实际系统运行时并不可 行. 经过多次测试执行 DRA-JSCC 算法的 C++代 码,得出其平均时间开销处于微秒级别,相对于视频 播放以及传输延迟而言可忽略不计.



# 5 实验分析

本节基于实时 H. 264 视频流的仿真实验对所 提出的 DRA-JSCC 方法进行性能分析. 首先在 5.1 节中对实验方法进行描述,包括实验环境设置、对比 方法、实验参数以及实验场景.在 5.2 节中对实验结 果进行详细分析与讨论.

#### 5.1 实验方法

#### 5.1.1 仿真环境

本文的仿真实验中使用 Exata 和 JSVM 分别 作为网络仿真器和视频编解码器. 仿真实验的系统 架构如图 6 所示,主要设置如下.

(1)网络模拟器. Exata 2.1<sup>22</sup>在实验中作为网络环境仿真平台. Exata 是 QualNet<sup>33</sup>的高级版本,可进行半实物仿真.为了实现基于实时 H. 264 视频流的实验,本文将 JSVM 的源代码与 Exata 相整合并开发名称为"Video Transmission"的应用层协议.开发过程的细节描述可参考 Exata 开发手册<sup>[49]</sup>. 仿真实验架构如图 6 所示. 在网络拓扑中,视频服务器配有一个有线网接口,移动终端配有 3 个无线网络接口(HSDPA,WLAN 以及 WiMAX),通过绑定一对 IP 地址可在无线网络接口上建立服务器与客户端之间的端到端连接.有线网络部分的背景流量参数配置如表 2 所示. 仿真环境中的服务器和客户端分别映射到本地实体计算机,并通过 Exata 的连接管理工具 Exata Connection Manager 连接到仿真服务器.表 3 中列出了异构无线网络的主要参数.

 $<sup>\</sup>textcircled{0} \quad http://www. wolfram. com/mathematica/$ 

<sup>@</sup> http://www. scalable-networks. com/exata

<sup>3</sup> http://www.scalable-networks.com/qualnet



图 0 历县关掘示机采档

表:	2	网络背景(干扰)流量参数设置	f

参数	起始时间/s	持续时间/s	数据包大小/Byte	流量速率/Mbps	数据大小
FTP	Rand $[0, 30]$	Rand $[0, 100]$	1500	N/A	<i>Rand</i> [10,1500]KB
CBR	<i>Rand</i> [0,30]	Rand $[0, 100]$	500	Rand $[1 \sim 1.5]$	<i>Rand</i> [5,50]MB
Pareto	Rand $[0, 50]$	Rand $[0, 100]$	1000	Rand $[0.5 \sim 1]$	N/A

#### 表 3 无线网络参数配置

HSDPA 参数	取值	WiMAX 参数	取值	WLAN 参数	取值
Target SIR value	10 dB	System bandwidth	7 MHz	Average channel bit rate	2 Mbps
Orthogonality factor	0.4	Number of carriers	256	Slot time	$10  \mu s$
Common control channel power	33 dB	Sampling factor	8/7	Maximum contention window	32
Maximum power of BS	43 dB	Average SNR	$15\mathrm{dB}$	average loss rate	3.5%
Total cell bandwidth	3.84 $Mc/s$	Symbol duration	2048	average burst length	$20\mathrm{ms}$
Inter/intra cell interference ratio	0.55	average loss rate	2.5%		
Background noise power	$-106\mathrm{dB}$	average burst length	$15\mathrm{ms}$		
average loss rate	2 %				
average burst length	$10\mathrm{ms}$				

(2)视频编解码器.本文所实现的仿真实验使用H.264/SVC标准参考软件JSVM 9.18<sup>①</sup>作为视频编码器.使用该编码器的原因是为了方便代码整合工作,因为Exata与JSVM都是使用C++语言开发的,而H.264/AVC编码器JM<sup>②</sup>是使用C语言开发的.视频播放速率为30frames/s,图像组长度为8frames.视频测试序列为City、Crew、Harbor以及Soccer,测试序列都为300frames的QCIF(Quarter Common Interchange Format)格式.每个

视频序列在帧间运动和空间特性上各具特点,使用 上述测试序列能表示不同编码速率情况下视频客观 质量.为取得有效的统计数据,本文将视频拼接 10 次,产生一段 3000 frames 的视频.损失要求(Δ)和延 迟上限(T)分别设置为 1%和 250 ms<sup>[5]</sup>.

① http://ip. hhi. de/imagecom-G1/savce/downloads/SVC-Reference-Software. htm

 $<sup>\</sup>textcircled{O} \quad http://iphome. hhi. de/suehring/tml/$ 

5.1.2 对比方法

本文将 DRA-JSCC 与以下异构无线网/多路径 视频传输方法进行比较:

(1) VPS<sup>[5]</sup>. 文献[5]中所提出的方法基于喷泉 码构建异构无线网的端到端视频流传输路径,本文 称之为基于喷泉码的虚通路传输系统(Virtual Path System). 在 VPS 方法实现过程中,其控制参数每隔 0.5s 更新一次. 喷泉码符号长度和数据包大小分别 设置为 8 Byte 和 512 Byte.

(2) FMS<sup>[17]</sup>.该方法基于最大使用率算法计算多路径场景下可伸缩视频传输的最优视频编码速率和FEC冗余度.在本文实验中,因为未使用H.264/SVC编码的可伸缩性,因此视频质量层数被设定为1.

(3) DMUS<sup>[19]</sup>.该方法在每条路径上建立一个 TCP 连接的方式利用该路径信道资源进行视频传 输.服务器端将待发数据数据包送至发送队列.在任 何时刻,只有一条 TCP 连接可访问发送队列.该 TCP 连接将持续发送数据包直至该链接繁忙(拥 塞)为止.此时,另一条可用的 TCP 连接将获取发送 队列的访问权限并继续视频数据包传输.为公平地 比较各方法的性能,本文基于所有可用无线网的整 合带宽动态调整视频编码速率.

5.1.3 实验参数

本文使用以下性能指标评估各对比方案的性能:

(1)峰值信噪比. PSNR(Peak Signal-to-Noise Ratio)是一种测量视频客观质量的标准参数,其数 值由计算原始视频帧和接收视频帧的均方差函数求 得.若视频帧在传输过程中丢失或超过其解码时间, 则认为该帧失效.但失效帧可通过差错隐藏方法进 行修复及复制之前所成功接收的视频帧.

(2)平均端到端延迟.视频帧的端到端延迟包括网络传输延迟以及客户端重新排序的时间开销, 该时间段从视频帧编码开始到客户端被解码为止.

(3)有效损失率.如3.4节所述,有效损失率 π<sup>\*</sup><sub>B</sub> 包括传输损失和过期损失.PSNR 参数在进行差错 隐藏后计算视频客观质量,而有效损失率目的是为 了对比不同方法对于缓解突发丢包以及减少延迟的 综合能力.

5.1.4 实验场景

本文所进行的所有仿真实验在移动场景下实现,所使用的4种移动轨迹如图6中所示并且每种轨迹代表了用户在异构无线网中不同的可用网络选择,例如:在轨迹1上移动时,用户可以同时通过

HSDPA 和 WiMAX 两种方式. 当移动客户端进入 网络覆盖范围之内时,移动客户端通过无线接口向 服务器发出请求并建立连接. 在所有实验场景中,客 户端移动速度都设置为 2 m/s.

为取得置信结果,本文使用不同的视频序列对 每一组仿真实验重复进行5次以上并获得置信区间 为95%的平均值.而对于时间序列分析(time series analysis)结果,则在多次重复的实验结果中选取噪 声干扰最小的典型数据.

#### 5.2 仿真结果

为验证文本所提出的 DRA-JSCC 方法的动态 选择性,本节首先对动态速率分配算法性能进行分 析,选择的实验结果为通信终端沿轨迹 2 移动时所 采集的瞬时值,具体如图 7 所示.

 $\overline{a}$ [0,50]秒内,移动终端在 HSDPA 以及 WLAN 网络的覆盖范围内,在实验过程中,FEC 冗 余度以及视频编码速率的控制算法一致,只是路径 选择向量不同. 例如: WLAN 表示视频流只能单独 通过该网络传输到客户端,WLAN+HSDPA 表示 一直使用两种网络进行并发传输,而 DRA-JSCC 则 是动态选择最可靠网络集合.从图7(a)中可以看出 所提出的 DRA-JSCC 算法因为能灵活选择 WLAN 以及 HSDPA 路径,因此所估算的冗余度介于单独 使用两种无线网络之间.图 7(b)中的实验结果曲线 同样能反映算法的动态性,有效选择两种网络进行 并发数据传输能增大估算的可用带宽,因此 DRA-JSCC 所调整的编码速率明显高于单独使用两种网 络.图7(c)中的PSNR结果则反映了DRA-JSCC并 不等同于固定使用两种无线网络进行视频流的并发 传输.在引言部分已经提到:在某些情况下,单独使 用一种更为可靠的无线网络比多路径并发传输能获 取更高的视频质量.

5.2.1 峰值信噪比

如图 8 所示,与其他方法相比,DRA-JSCC 的 PSNR 平均值更高并且数值波动更低.由于 WLAN 的链路稳定性低于 WiMAX,轨迹 2 的平均视频 PSNR 低于轨迹 1 的数值.实验结果验证了图 1 中 的实例以及相关文献[5-6]中的结论.除此之外,在 轨迹 3 和 4 中,由于存在更多的可选择无线接入网 络,DRA-JSCC 和 VPS 相比于其余两种方案的优势 更为明显.实验结果中 DRA-JSCC 的优势证明了将 联合信源信道编码与动态速率分配相结合的重要 性.DRA-JSCC 优于 VPS 的原因是 Reed-Solomon 码相对于喷泉码而言更适用于实时视频应用,因为



图 7 动态速率分配算法性能分析结果





其编码块长度(FEC block size)更小以及编解码时间更短.为能从微观角度更细致地分析实验结果,本 文中给出了终端沿移动轨迹4运动时所接收视频的 平均值、标准差和瞬时值,如表4和图9所示. 5.2.2 平均端到端延迟

图 10(a)中给出了平均端到端延迟及其置信区 间结果.DRA-JSCC 在所有实验模型中延迟最小.由 于喷泉编码块长度较大且编码效率较低,VPS 在延 迟性能方面的实验结果劣于 DRA-JSCC 和 FMS 方 法.同时也证明 Reed-Solomon 编码比喷泉编码更 适合实时视频应用.图 10(b)绘制了单次实验中端 到端视频帧延迟的累积分布函数(CDF).可以发现, 本文所提出方法的每帧延迟明显低于其他 3 种对照 方案.尽管 DMUS 中并未采用 FEC 编码,但是其丢 失的视频帧需要被重新传送,因此端到端延迟将会 增加.实时应用中每一个视频帧都含有一个解码期 限,图 10(c)中给出了超过 200 ms 解码时限到达客 户端的视频帧比例.

5.2.3 有效损失率

图 11 给出了各种方法在不同移动轨迹下的有

表 4 各对比方法在移动轨迹 4 时的平均 PSNR 值及标准差

对比方法	City		Crew		Harbor		Soccer	
	平均值	标准差	平均值	标准差	平均值	标准差	平均值	标准差
DRA-JSCC	40.3	0.57	35.3	0.57	36.1	0.53	41.5	0.83
VPS	36.2	0.68	32.6	0.75	33.5	0.72	37.1	0.97
FMS	28.1	0.63	29.2	0.61	26.8	0.65	30.2	0.98
DMUS	25.3	0.73	25.8	0.77	25.7	0.73	26.7	0.89





效损失率.其特性与图 8 十分类似,因为 PSNR 值 与丢失的视频帧数量成正比关系.由于同时考虑了 损失要求与延迟要求,DRA-JSCC 方法性能明显优 于其他对比方案.然而,与端到端延迟的结果不同, 由于 VPS 内部包含物理路径选择算法,VPS 在降 低有效损失率方面优于 FMS 和 DMUS.因此,传输 损失明显减少.图 11(b)中给出了有效损失率在 [30,80]秒的瞬时值.需要注意的是,视频的 PSNR 值不仅与有效损失率相关,同时也和所丢失视频帧 的权重、具体的仿真场景等密切联系,因此有效损失 率的趋势在一定程度上能反应视频质量的变化.

# 6 总结及进一步研究工作

452

随着移动互联网视频服务与无线网基础设施的 飞速发展,在异构无线网络环境下端到端的移动视 频可靠传输成为亟待解决的研究课题.联合信源信 道编码在视频传输系统中普遍用于对数据进行差错 保护,以保障传输质量.

为了优化联合信源信道编码方式,使其适用于 异构无线网的并发视频流传输,本文提出了一种基 于动态速率分配的联合信源信道编码方式.通过建 模和分析得出了 FEC 冗余度计算、编码速率调整和 动态速率分配的具体方案.实验结果表明本文提出 的 DRA-JSCC 能够从候选无线链路中动态选择合 适的无线链路并能有效提升视频 PSNR.本文的进 一步研究工作将考虑:(1)设计针对移动视频分发 的垂直切换算法,针对在 WLAN、WiMAX 以及蜂 窝数据网组成的混合网络中进行无缝切换以达到视 频质量最优化;(2)在 DRA-JSCC 方法中使用间隔 数据包发送方式以克服路径突发损失情况.



- Wu Ji-Yan, Qiao Xiu-Quan, Cheng Bo, et al. End-to-end QoS guarantee for delay-sensitive mobile multimedia conferencing. Chinese Journal of Computers, 2013, 36(7): 1399-1412(in Chinese)
   (吴冀衍,乔秀全,程渤等.延迟敏感的移动多媒体会议端到 端服务质量保障. 计算机学报, 2013, 36(7): 1399-1412)
- [2] Yin Hao, Lin Chuang, Wen Hao, et al. Research on key technologies of large-scale streaming media. Chinese Journal of Computers, 2008, 31(5): 755-774(in Chinese)
  (尹浩,林闯,文浩等. 大规模流媒体应用中关键技术的研究. 计算机学报, 2008, 31(5): 755-774)
- [3] Cisco company. Cisco visual networking index: Global mobile data traffic forecast update (2012-2017), 2013
- [4] Wu J, Cheng B, Shang Y, et al. A novel scheduling approach to concurrent multipath transmission of high definition video in overlay networks. Journal of Network and Computer Applications, 2014, 44(1): 17-29
- [5] Han S, Joo H, Lee D, Song H. An end-to-end virtual path construction system for stable live video streaming over heterogeneous wireless networks. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2011, 29(5): 1032-1041
- [6] Yooon J, Zhang H, Banerjee S, Rangarajan S. MuVi: A multicast video delivery scheme for 4G cellular networks// Proceedings of the ACM Annual International Conference on Mobile Computing and Networking. Istanbul, Turkey, 2012: 209-220
- [7] Ernst T, Montavont N, Wakikawa R, Kuladinithi K. Motivations and scenarios for using multiple interfaces and global addresses. Internet-Draft, IETF MONAMI6 Working Group, 2008
- [8] Wu J, Yang J, Wu X, Chen J. A low latency scheduling approach for high definition video streaming over heterogeneous wireless networks//Proceedings of the IEEE International Conference on Global Communications. Atlanta, USA, 2013: 1745-1751
- [9] Song W, Zhuang W. Performance analysis of probabilistic multipath transmission of video streaming traffic over multi-radio wireless devices. IEEE Transactions on Wireless

Communications, 2012, 11(4): 1554-1564

- [10] Jurca D, Frossard P. Video packet selection and scheduling for multipath streaming. IEEE Transactions on Multimedia, 2007, 9(3): 629-641
- [11] Khalek A A, Caramanis C, Heath R W. A cross-layer design for perceptual optimization of H. 264/SVC with unequal error protection. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2012, 30(7): 1157-1171
- [12] Zhang Y, Gao W, Lu Y, et al. Joint source channel ratedistortion optimization for H. 264 video coding over errorprone networks. IEEE Transactions on Multimedia, 2007, 9(3): 445-454
- [13] Ji W, Li Z, Chen Y. Joint source-channel coding and optimization for layered video broadcasting to heterogeneous devices. IEEE Transactions on Multimedia, 2012, 14(2): 443-455
- [14] Frossard P, Verscheure O. Joint source/FEC rate selection for quality-optimal MPEG-2 video delivery. IEEE Transactions on Image Processing, 2001, 10(12): 1815-1825
- [15] Ahmad S, Hamzaoui R, Al-Akaidi M. Adaptive unicast video streaming with rateless codes and feedback. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2010, 20(2): 275-285
- [16] Jurca D, Frossard P, Jovanovic A. Forward error correction for multipath media streaming. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2009, 19(9): 1315-1326
- [17] Jurca D, Frossard P. Media flow rate allocation in multipath networks. IEEE Transactions on Multimedia, 2007, 9(6): 1227-1240
- [18] Wang B, Wei W, Guo Z, Towsley D. Multipath live streaming via TCP: Scheme, performance and benefits. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications, 2009, 5(3): 25
- [19] Bystrom M, Modestino J W. Combined source-channel coding schemes for video transmission over an additive white gaussian noise channel. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2000, 18(6): 880-890
- [20] Cernea D C, Munteanu A, Alecu A, et al. Scalable joint source and channel coding of meshes. IEEE Transactions on Multimedia, 2008, 10(3): 503-513
- [21] He Z, Cai J, Chen C W. Joint source channel rate-distortion analysis for adaptive mode selection and rate control in wireless video coding. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2002, 12(6): 511-523
- [22] Raja N, Xiong Z, Fossorier M. Combined source-channel coding of images under power and bandwidth constraints. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2007: 1-16
- [23] Jaspar X, Guillemot C, Vandendorpe L. Joint source-channel turbo techniques for discrete-valued sources. From theory to practice. Proceedings of the IEEE, 2007, 95(6): 1345-1361
- [24] Qian L, Jones D L, Ramchandran K, Appadwedula S. A general joint source-channel matching method for wireless video transmission//Proceedings of the IEEE International Data Compression Conference. Snowbird, USA, 1999: 414-423

- [25] Xu Q, Stankovic V, Xiong Z. Distributed joint sourcechannel coding of video using raptor codes. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2007, 25(4): 851-861
- [26] Zhai F, Eisenberg Y, Pappas T N, et al. Rate-distortion optimized hybrid error control for real-time packetized video transmission. IEEE Transactions on Image Processing, 2006, 15(1): 40-53
- [27] Apostolopoulos J, Trott M. Path diversity for enhanced media streaming. IEEE Communications Magazine, 2004, 42(8): 80-87
- [28] Ramaboli A L, Falowo O E, Chan A H. Bandwidth aggregation in heterogeneous wireless networks: A survey of current approaches and issues. Journal of Network and Computer Applications, 2012, 35(6): 1674-1690
- [29] Chow A L H, Yang H, Xia C H, et al. EMS: Encoded multipath streaming for real-time live streaming applications// Proceedings of the IEEE International Conference on Network Protocols. Princeton, USA, 2009: 233-243
- [30] Sharma V, Kar K, Ramakrishnan K K, Kalyanaraman S. A transport protocol to exploit multipath diversity in wireless networks. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2012, 20(4): 1024-1039
- [31] Wu J, Shang Y, Yuen C, et al. TRADER: A reliable transmission scheme to video conferencing applications over the Internet. Journal of Network and Computer Applications, 2014, 44(1): 161-171
- [32] Konrad A, Zhao B Y, et al. A markov-based channel model algorithm for wireless networks. Wireless Networks, 2003, 9(3): 189-199
- [33] Ribeiro V, Riedi R, Baraniuk R, et al. pathChirp: Efficient available bandwidth estimation for network paths//Proceedings of the Passive and Active Measurement Workshop. La Jolla, USA, 2003; 1-11
- [34] Paxson V, Almes G, Mahdavi J, Mathis M. Framework for IP performance metrics. IETF, Tech. Rep. RFC 2330, 1998
- [35] Stuhlmuller K, Farber N, Link M, Girod B. Analysis of video transmission over lossy channels. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2009, 18(6): 1012-1032
- [36] Zhu X, Agrawal P, Singh J P, et al. Distributed rate allocation policies for multihomed video streaming over heterogeneous access networks. IEEE Transactions on Multimedia, 2009, 11(4): 752-764
- [37] Thomos N, Argyropoulos S, Boulgouris N, Strintzis M. Robust transmission of H. 264/AVC video using adaptive slice grouping and unequal error protection//Proceedings of the IEEE International Conference on Multimedia and Expo. Toronto, Canada, 2006: 593-596
- [38] Baccaglini E, Tillo T, Olmo G. Slice sorting for unequal loss protection of video streams. IEEE Signal Processing Letters, 2008, 15: 581-584
- [39] Xiao J, Tillo T, Lin C, Zhao Y. Dynamic Sub-GOP forward error correction code for real-time video applications. IEEE Transactions on Multimedia, 2012, 14(4): 1298-1308
- [40] Kurant M. Exploiting the path propagation time differences in multipath transmission with FEC. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2011, 29(5): 1021-1031

- [41] Kompella S, Mao S, Hou Y T, Sherali H D. On path selection and rate allocation for video in wireless mesh networks. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2009, 17(1): 212-224
- [42] Wu J, Cheng B, Yuen C, et al. Distortion-aware concurrent multipath transfer for mobile video streaming in heterogeneous wireless networks. IEEE Transactions on Mobile Computing, DOI: 10.1109/TMC.2014.2334592(to appear)
- [43] Sun M, Reibman A. Compressed Video over Networks. New York, USA: Marcel Dekker, Inc., 2000
- [44] Wu J, Shang Y, Cheng B, et al. Loss tolerant bandwidth



WU Ji-Yan, born in 1986, Ph. D. His research interests include multimedia conferencing services and heterogeneous wireless networks.

CHENG Bo, born in 1975, Ph. D., associate professor. His main research interests include service composition and

Background

Mobile video delivery is a key research issue in real-time multimedia communications. Recent market researches indicate that video streaming has become the predominant portion of data traffic over the mobile Internet. Despite the rapid developments of network infrastructures, the transmission of high-quality video streaming still pose crucial challenges due to the stringent QoS requirements. The proliferation of wireless platforms is a major driving force for cooperative video delivery in heterogeneous wireless environments. On the other hand, Joint Source-Channel Coding (JSCC) is commonly adopted for data protection in wireless video transmission systems. Although there is extensive research on JSCC, the combination of JSCC with multipath transmission in heterogeneous wireless networks still remains to be addressed.

This paper proposes a Dynamic Rate Assignment based Joint Source Channel Coding scheme (DRA-JSCC). Through modeling and analysis, we develop solutions for source rate aggregation for multihomed video streaming over heterogeneous wireless networks. Wireless Personal Communications, 2014, 74(2): 1265-1282

- [45] Jain M, Dovrolis C. Pathload: A measurement tool for endto-end available bandwidth//Proceedings of the passive and active measurement workshop. Fort Collins, USA, 2002: 14-25
- [46] Jain M, Dovrolis C. End-to-end available bandwidth: Measurement methodology, dynamics, and relation with TCP throughput. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2003, 11(4): 537-549

IoT.

NAN Guo-Shun, born in 1984, Ph. D. candidate. His main research interests include intelligent theory and technology of network services.

**CHEN Jun-Liang**, born in 1933, professor, Ph. D. supervisor, member of Chinese Academy of Science, member of Chinese Academy of Engineering. His research interests include services computing, intelligent theory and technology of network services.

adaption, FEC redundancy estimation, and dynamic rate assignment. The proposed DRA-JSCC is able to pick appropriate wireless access networks out of all candidates to minimize the end-to-end video distortion and enhance streaming video quality. The performance of the DRA-JSCC is evaluated through extensive emulations in Exata. Experimental results show that DRA-JSCC outperforms existing schemes in improving video quality in terms of PSNR.

This group's research interests are currently focused on mobile video conferencing services. The long-term goal is to develop a mobile video conferencing system for both enterprise and individual users. This work is supported by the National Natural Science Foundation of China under Grant No. 61132001, National Basic Research Program (973 Program) of China under Grant Nos. 2011CB302500, 2012CB315802, and Program for New Century Excellent Talents in University under Grant No. NCET-11-0592.